

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
1		m	Müller Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe Agrar" - Typ Stall original Ondex Lichthaube mit zusätzlichem Abluftspalt, absolut hagelschlagsicher, UV-coextrudiert, kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit, Luftaustritt 49 cm oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° mit Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
	opt.	m	Zulage "Deluxe Agrar XL" - mit Luftaustritt 63 cm		
	opt.	m	Zulage "Deluxe Agrar XXL" - mit Luftaustritt 75 cm		
	alt.	m	Müller Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe Agrar" - Typ Halle mit thermisch geformter original Ondex Lichthaube, absolut hagelschlagsicher, UV-coextrudiert, kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit, Luftaustritt 42 cm oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° mit Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
	alt.	m	Müller Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe Cavallo" mit thermisch geformter original Ondex Lichthaube, absolut hagelschlagsicher, UV-coextrudiert, transluzent gegen Schlagschatten beim Reitsport, Luftaustritt 28 cm oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° mit Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
	alt.	m	Müller Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe compact" mit thermisch geformter original Ondex Lichthaube, absolut hagelschlagsicher, UV-coextrudiert, kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit, Luftaustritt 36 cm oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° mit Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
	alt.	m	Müller Lichtfirst "Sunlight" mit original Ondex Lichthaube absolut hagelschlagsicher, UV-coextrudiert, kristallklar mit sehr hoher Lichtdurchlässigkeit oberer Pfettenabstand cm, Dachneigung° mit Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
	alt.	m	Ondex Lichthaube "kristallklar" - Dachneigung° thermisch geformt / mm absolut hagelsicher durch biaxiale Reckung (patent.) sehr hoch lichtdurchlässig, UV-beständig durch Coextrusion ammoniakbeständig und resistent gegen chemische Stoffe schwerentflammbar nach EN 13501-1 Klasse B-s1,d0 keine Rauchentwicklung, kein brennendes Abtropfen liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
2		St	Leistungserklärung gemäß EU-Bauproduktenverordnung Nr. 205/2011		

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	EP	GP
Zubehör für Licht- und Lüftungsfirst "Deluxe"					
3		m	Aufpreis für Lichthaube in transluzent gegen Schlagschatten beim Reitsport - weniger aufheizend und blendend		
4		Paar	Giebelverkleidung (Kopfstücke) beidseitig liefern (und fachgerecht montieren).		
5		m	Aufpreis für farbige Windabweiser und Giebelverkleidung Farbton		
6		m	Aufpreis für Stützenverlängerung bei Dacheindeckungen ab 70 mm Dicke/Höhe - Dicke der Dacheindeckung mm		
7		m	Laub- und Vogelschutz beidseitig bestehend aus ammoniakbeständiges-Kunststoffgitter und Befestigungsmaterial liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
8		m	Lüftungsregulierung für Müller Licht- und Lüftungsfirst Deluxe beidseitig bestehend aus Lüftungsklappen aus Aluminium, Abschlusswinkel, Halterungen Drehrohre, Verbinder und Schraube liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
9		St	Verschluss technik für Müller Licht- und Lüftungsfirst Deluxe manuell, Einheit für 30 m Lüftungsregulierung beidseitig bestehend aus Seilzüge, Umlenkrollen, Kette und Seilklemmen liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren).		
10		St	Zulage für eine elektrische Bedienung der Verschluss technik kombiniertes Öffnen und Schließen beider Lichtfirstseiten die Steuerung erfolgt mit einem Taster bestehend aus Klappenantriebe und Taster liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren). (Verkabelungsmaterial muss bauseits geliefert werden)		
alt.		St	Zulage für eine elektrische Bedienung der Verschluss technik separates Öffnen und Schließen der einzelnen Lichtfirstseiten die Steuerung erfolgt mit einem Taster bestehend aus zwei Klappenantriebe und zwei Taster liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren). (Verkabelungsmaterial muss bauseits geliefert werden)		
11		St	Zulage für eine automatisierte Verschluss technik für bis zu 4 Klappenantriebe die Steuerung erfolgt in Abhängigkeit von Innentemperatur, Windstärke und Niederschlag bestehend aus Steuereinheit, Winddetektor, Regensensor und Innenthermostat liefern (und nach Herstellervorschrift fachgerecht montieren). (Verkabelungsmaterial muss bauseits geliefert werden)		